

# Системы охранно-пожарной сигнализации с функциями контроля доступа Galaxy Dimension

## Обслуживание

Для обслуживания системы Galaxy предназначен ряд полезных функций, позволяющих техническому персоналу **быстро локализовать и ликвидировать возможные неисправности**, а также помогающих в процессе установки и отладки системы. Так, например, на дисплей клавиатуры можно вывести информацию о сопротивлении каждого шлейфа панели, напряжении на расширителе или токе нагрузки. Помимо этого система информирует о количестве подключенных модулей (индицируя количество клавиатур, расширителей и т.п.), количестве назначенных паролей пользователей, отображает текущие состояния разделов.

Система позволяет в автоматическом режиме **контролировать изменение сопротивления** шлейфов, тока устройств и состояния батареи. Это необходимо для выявления неисправностей на ранней стадии, до возникновения ложной тревоги. Например, сопротивление шлейфа сигнализации может меняться из-за окисления проводов. Galaxy позволяет выявить это изменение на ранней стадии, до выхода сопротивления за допустимые пределы.

Для определенных зон системы можно **установить функцию проверки**. При запуске процедуры постановки на охрану пользователю сообщается число зон, которые не нарушались, пока система была снята с охраны (эти зоны могут быть преднамеренно заблокированы потенциальным нарушителем). При необходимости пользователю может быть предложено протестировать эти зоны для проверки их работоспособности перед постановкой.

Перечисленными функциями можно воспользоваться не только с клавиатуры панели, но и с ПК с помощью программного обеспечения Galaxy Remote Servicing Suite. Благодаря этому установщик системы может, не посещая объект, установить причину возможной неисправности и по телефону дать техническому персоналу объекта рекомендации по ее устранению.