

Сетевые IP-камеры



КАМЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ СТАНДАРТОВ ONVIF И PSIA

**Расширенные возможности интеграции
с помощью новых IP-решений**

Honeywell

ONVIF и PSIA

Мы предоставляем неограниченные возможности

Недавно расширенный ассортимент IP-камер Honeywell с поддержкой стандарта ONVIF отличается повышенной гибкостью и не налагает ограничений при выборе оборудования для устанавливаемой системы. Наши сетевые IP-камеры разработаны на основе открытых IP-стандартов, включая ONVIF Profile S. Они обеспечивают великолепное качество изображения, а также полноценно взаимодействуют с нашими сетевыми видеорегистраторами серии MAXPRO® и с NVR других производителей.




















ONVIF

PSIA

Полный список совместимых камер и видеорегистраторов компании Honeywell и сторонних фирм-производителей см. на веб-странице www.honeywell.com/security/hota.

Краткий каталог IP-камер

Камеры серии equip®										Функции, поддерживаемые для моделей ONVIF		
 Номер по каталогу	 Номер по каталогу	Описание	Объектив	Разрешение	Минимальная освещенность	Стандарты сжатия видео	Класс IP	Синхронизация времени по протоколу NTP	Поддержка нескольких браузеров	Встроенные метки даты/времени		
Компактные купольные IP-камеры для использования в помещениях												
	H3D1F1X	HD3MD1HX	Н.264, «день/ночь» (TDN), цифровое шумоподавление	Вариообъектив с автоматической регулировкой диафрагмы (3,3-12 мм, f1.6; 2,5-6 мм, f1.2; 10-28 мм, f1.8)	720p (1280 x 720)	0,25 лк (цветн.)/0,22 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.6, 0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Не применимо	✓	✓	✓	
	H3W1F1X	HD3MW1HX	Н.264, «день/ночь» (TDN), цифровое шумоподавление, широкий динамический диапазон	Вариообъектив с автоматической регулировкой диафрагмы (3,3-12 мм, f1.6)	720p (1280 x 720)	0,14 лк (цветн.)/0,1 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Не применимо	✓	✓	✓	
	H3D2F1X	HD3HD1HX	Н.264, «день/ночь» (TDN), цифровое шумоподавление	Объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора (3-9 мм, f1.2)	1080p (1920 x 1080)	0,18 лк (цветн.)/0,15 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.2, 0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.2	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Не применимо	✓	✓	✓	
Компактные купольные вандалозащищенные IP-камеры для использования в помещениях и на улице												
	H4D1F1X	HD4MD1HX	Н.264, «день/ночь» (TDN), цифровое шумоподавление	Вариообъектив с автоматической регулировкой диафрагмы (3,3-12 мм, f1.6; 2,5-6 мм, f1.2; 10-28 мм, f1.8)	720p (1280 x 720)	0,25 лк (цветн.)/0,22 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.6, 0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	IP66	✓	✓	✓	
	H4W1F1X	HD4MW1HX	Н.264, «день/ночь» (TDN), цифровое шумоподавление, широкий динамический диапазон	Вариообъектив с автоматической регулировкой диафрагмы (3,3-12 мм, f1.6)	720p (1280 x 720)	0,14 лк (цветн.)/0,1 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	IP66	✓	✓	✓	
	H4D2F1X	HD4HD1HX	Н.264, «день/ночь» (TDN), цифровое шумоподавление	Объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора (3-9 мм, f1.2)	1080p (1920 x 1080)	0,18 лк (цветн.)/0,15 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.2, 0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.2	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	IP66	✓	✓	✓	
Корпусные IP-камеры												
	HCD1FX	HCD5M1HX	Н.264, «день/ночь» (TDN)	Объектив поставляется отдельно	720p (1280 x 720)	0,6 лк (цветн.)/0,4 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.3, 0,25 лк (цветн.)/0,15 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.3	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Не применимо	✓	✓	✓	
	HCD1FX	HCD5W1HX	Н.264, «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон	Объектив поставляется отдельно	720p (1280 x 720)	0,1 лк (цветн.)/0,07 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.2	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Не применимо	✓	✓	✓	
	HCD2FX	HCD5H1HX	Н.264, «день/ночь» (TDN)	Объектив поставляется отдельно	1080p (1920 x 1080)	0,18 лк (цветн.)/0,15 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.2, 0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.2	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Не применимо	✓	✓	✓	
Камеры серии Performance												
Компактные купольные IP-камеры для использования в помещениях												
	H3SVP1X	HD441PX	Н.264, «день/ночь», цифровое шумоподавление	Вариообъектив с автоматической регулировкой диафрагмы (3,3-12 мм)	VGA (640 x 480)	0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк при 30 IRE, f1.6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Не применимо	✓	✓	✓	
	H3S1P1X	HD451PX	Н.264, «день/ночь», цифровое шумоподавление	Вариообъектив с автоматической регулировкой диафрагмы (3,3-12 мм)	720p (1280 x 720)	0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк при 30 IRE, f1.6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	Не применимо	✓	✓	✓	
Компактные купольные вандалозащищенные IP-камеры для использования в помещениях и на улице												
	H4SVP1X	HD541PX	Н.264, «день/ночь», цифровое шумоподавление	Вариообъектив с автоматической регулировкой диафрагмы (3,3-12 мм)	VGA (640 x 480)	0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк при 30 IRE, f1.6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	IP66	✓	✓	✓	
	H4S1P1X	HD551PX	Н.264, «день/ночь», цифровое шумоподавление	Вариообъектив с автоматической регулировкой диафрагмы (3,3-12 мм)	720p (1280 x 720)	0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк при 30 IRE, f1.6	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	IP66	✓	✓	✓	
Камеры серии equip® (скоро в продаже)												
Компактные купольные вандалозащищенные IP-камеры с ИК-подсветкой для использования в помещениях и на улице												
	H4D1FR1X		Н.264, «день/ночь» (TDN), цифровое шумоподавление	Вариообъектив с автоматической регулировкой диафрагмы (3,3-12 мм)	720p (1280 x 720)	0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк/0,22 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.4, 0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.4 0 лк при включенной ИК-подсветке	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	IP66	✓	✓	✓	
Цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой для использования в помещениях и на улице												
	HBD2FR1X		Н.264, «день/ночь» (TDN), цифровое шумоподавление	Объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора (3-9 мм)	1080p (1920 x 1080)	0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк при 30 IRE, f1.6, 0 лк при включенной ИК-подсветке	Два потока: H.264 и H.264/MJPEG	IP66	✓	✓	✓	

Примечание. IP-камеры Honeywell используют питание от источника 24 В переменного тока или PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af (модель HBD2FR1X — только PoE).



Для получения дополнительной информации посетите сайт компании:

www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group

Россия, Москва, Киевская ул., д. 7

Тел: +7 (495) 797-93-71

Факс: +7 (495) 796-98-93

Россия, Санкт-Петербург,

Шпалерная ул., д. 36

Тел: +7 (921) 915-12-25

www.honeywell.com

HSG-IPONVIF-01-RU(0413)SB-E
Апрель 2013
© 2013 Honeywell International Inc.

Honeywell